

**VALORI DELLA TRASMITTANZA TERMICA Kcal/mqh °C DI ALCUNE PARETI OPACHE
- PRIMA E DOPO L'INTERVENTO - ISOLATE DALL'ESTERNO (O DALL'INTERNO)
REALIZZATO CON SCHERMOTEC RASATURA RASOCALCE
E FINITURA TRASPIRANTE AI SILICATI O AI SILOSSANI**

COEFFICIENTI DI TRASMITTANZA - K -						
SENZA ISOLAMENTO	Tipo di struttura	Valore - K -	Spessore parete cm.	CON ISOLAMENTO TERMOTEC spessore dello strato isolante		
				cm. 3	cm. 4	cm. 5
				intonaco interno o esterno muratura blocchi Leca		C = 2,13 0,85 0,80 0,70
intonaco interno o esterno muratura in blocchi di cemento		2,26 2,17 2,11	15 20 25	0,80 0,78 0,77	0,66 0,64 0,63	0,56 0,54 0,53
intonaco interno o esterno cis leggero (γ : 1400) con argilla espansa		2,04 1,72 1,48 1,30	12 16 20 24	0,77 0,72 0,67 0,63	0,64 0,60 0,57 0,54	0,54 0,52 0,49 0,47
intonaco interno o esterno cemento armato		3,21 2,90 2,65 2,43	12 16 20 24	0,89 0,87 0,84 0,82	0,72 0,70 0,68 0,67	0,60 0,59 0,58 0,57
intonaco interno o esterno muratura in blocchi tufo (γ : 700)		2,01 1,76	20 25	0,76 0,73	0,63 0,61	0,54 0,52
intonaco interno o esterno muratura in pietrame		2,43 2,17 1,96 1,64	20 25 30 40	0,82 0,79 0,76 0,70	0,67 0,65 0,63 0,59	0,57 0,55 0,54 0,51
mattone esterno camera d'aria tavolato interno intonacato		1,15 1,04 0,93	12p + 8f 12f + 8f 12p + 12f	0,60 0,56 0,53	0,51 0,49 0,46	0,45 0,43 0,41
intonaco interno o esterno muratura mattoni semipieni		2,17 1,37 0,98	12 25 38	0,79 0,65 0,55	0,65 0,55 0,48	0,55 0,48 0,43
intonaco interno o esterno muratura mattoni doppiouni		2,10 1,31 0,95	12 25 38	0,78 0,64 0,54	0,64 0,54 0,47	0,55 0,47 0,42
intonaco interno o esterno muratura in blocchi di termolaterizio alveolato		1,64 0,96 0,80 0,68	12 25 30 38	0,71 0,54 0,49 0,44	0,59 0,47 0,43 0,40	0,51 0,42 0,38 0,36



Sede Amm.va e Stabilimento: 25080 Paitone (BS)
Via Chiosetto,3 - Tel. e Fax 030 691431
www.cochimedile.com info@cochimedile.com



Via Montini, 186/D 25065 LUMEZZANE S.S. (BS)
Tel.: 030 829885 - Fax 030 8921780
www.ageostan.it info@ageostan.it